



使用盘管更加节省您的成本

如果您希望降低仪表液压系统的泄漏风险，山特维克无缝不锈钢盘管非常值得您考虑。通过减少系统中接头的数量，使得安装更加便捷，特别是垂直安装的工作，优势更加明显。卷管提高了整个系统的完整性，不仅减少了泄漏风险而且大大降低了维护成本。

卷管可以根据现场需要进行精确的切割。我们可以以单卷长度供货或多卷环焊后供货。由于卷管可以在现场按需截取长度，所以工作量更小，材料浪费更少。卷管的所有这些优点决定了在整个系统的使用期限内可以更大限度的节省成本。

材料的选择

我们的卷管可以用作，油气井下控制管线，化学品注入管线，仪表管线，电伴热或蒸汽伴热管线，预保温管线，烟气管，加热器盘管等。

山特维克的卷管标有连续喷码，光亮退火和外表面抛光。我们也可满足客户特殊的洁净度或内表面要求。

如有需要，我们提供的盘管也可表面涂敷PVC，以起到双重防腐保护。山特维克盘管的供货型式，可以是木质或钢质的水平盘圆并用塑料布包覆，也可以是空心盘圆并放入纸板箱中。

山特维克卷管的优势



接头数量的减少，大大降低了漏点产生的可能性，也降低了检修维护成本。



选用高标准材料，有效降低损耗。



紧凑的包装，更便于运输和存放。



使得系统整体性更强，加强了系统运营的安全性。

盘管-标准尺寸范围

仪器管-英制

规格 inch	单卷长度* ft	带环焊总长 ft	
1/8	x .020 x .028 x .035 x .049	1,300 1,300 1,300 1,300	
3/16	x .020 x .028 x .035 x .049	1,000 950 750 600	
1/4	x .035 x .049 x .065	1,220 932 765	36,551 27,864 22,903
3/8	x .035 x .049 x .065 x .083	771 574 456 381	23,100 17,162 13,661 11,345
1/2	x .035 x .049 x .065 x .083	564 413 325 266	16,899 12,411 9,740 7,949
5/8	x .035 x .049 x .065 x .083	446 325 253 203	13,313 9,711 7,565 6,112
3/4	x .035 x .049 x .065	367 266 207	10,990 7,982 6,187

也可根据您的需求提供其它规格和长度的产品。
* TP316/316L最小保证长度。

材质

Sandvik	ASTM TP	UNS	EN steel no.	W.-Nr.
3R12	304/ 304L	S30400/ S30403	1.4306/ 1.4301	1.4306/ 1.4301
3R60	316/ 316L	S31600/ S31603	1.4435	1.4435
3R65	316/ 316L	S31600/ S31603	1.4404	1.4404
6R35	321/ 321H	S32100/ S32109	1.4541/ 1.4940	1.4541/ 1.4878
5R75	316Ti	S31635	1.4571	1.4571
8R40	347/ 347H	S34700/ S34709	1.4550/ 1.4912	1.4550/ 1.4550/
SAF 2205		S31803/ S32205	1.4462	1.4462
SAF 2304		S32304	1.4362	1.4362
SAF 2507		S32750	1.4410	
Sanicro 28		N08028	1.4563	1.4563
Sanicro 30	Alloy 800	N08800	1.4558	1.4558
Sanicro 41	Alloy 825	N08825		2.4858
Sanicro 70	Alloy 600	N06600 N04400 N02200		2.4816

也可根据您的需求提供其它材质的产品。

液压管-公制

规格 mm	单卷长度* m	带环焊总长 m	
3.0	x 0.5 x 0.75 x 1.0	400 400 400	
3.5	x 0.5 x 0.75 x 1.0 x 1.5	400 400 350 280	
4.0	x 0.5 x 0.75 x 1.0 x 1.5	350 350 300 230	
6.0	x 1.0 x 1.2 x 1.5	362 314 268	10,828 9,399 8,021
8.0	x 1.0 x 1.2 x 1.5	258 222 185	7,734 6,635 5,553
10.0	x 1.0 x 1.2 x 1.5	201 171 142	6,016 5,127 4,246
12.0	x 1.0 x 1.2 x 1.5	164 140 115	4,922 4,177 3,437

12mm以上的尺寸请与我们的销售工程师联系。

标准

ASTM: A213, A269, B163, B167, B668, A632, A789, A790
ASME: SA213, SB163, SB167, SB 668, SA789, SA790
NACE: MR 0175
EN: 10216-5 TC1
DIN: 17458 TC1

山特维克可选择涡流或水压试验进行压力试验。